

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Er en profilert, sinkbelagt og lakkert plate som representerer en ny måte å bygge etasjeskille på. Den forener støpeform og armering i én og samme operasjon. Platen er galvanisert og lakkert på begge sider med polyester og standard bakside lakk i støpeformen.

PEVA®45 er en effektiv og økonomisk byggemetode der man sparer betong, forskalingsmateriell og armering.

PEVA®45 er enkel og rask å montere, en effektiv arbeidsplattform og et effektivt brannskille.

PEVA®45 samvirkeplate har mange bruksområder: nybygg, renovering, boligbygg, næringsbygg, landbruksbygg, garasjeanlegg, osv.

NOBB varenummer: _____

Dimensjon: _____

Farge: _____

Overflatebehandling: _____

Øvrige opplysninger: _____



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Etter montering skal himlingen rengjøres for skitt og smuss og annet som ligger igjen etter montering.

I områder med forurenset luft kan det være nødvendig å bruke vaskemiddel sammen med vann for at himlingen skal bli ren. Vær nøye med å følge produsentens anbefaling for dosering osv. Og husk å skylle godt med vann etter vask.

Ettersyn/kontroll

Årlig sjekk av platens overflate er nødvendig for at himlingen skal vare lengst mulig. Sjekk platen for skader, eks. perforering av lakken, lekkasje (misfarging, rust/ korrosjon). Dårlig ventilasjon/ sirkulering av luft kan forårsake kondens

Vedlikeholds instruks og intervall

Viser ettersyn/ kontroll at noe trenger utbedringer, må dette gjøres så snart som mulig. Man kan utbedre små korrosjonskader med ALSVÅG® Rep sett.

Sjekk av platen bør gjennomføres 1-2 ganger i året. Se ellers vår brosjyre og Internettside.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 40 år, Antatt teknisk levetid/ brukstid, dette forutsatt korrekt montering, samt at anvisning for drift og vedlikehold følges grundig.

Garanti og vilkår**Fuktbestandighet**

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God.

Øvrige opplysninger

Se våre brosjyrer og hjemmeside www.alsvag.no.

4. TEKNISK SERVICE

ALSVÅG PLATER AS

Samvirkeplater

0814200

PEVA®45 Forskaling og samvirkeplate

NOBB modulnr.: 41728053

Produsent/importør	Alsvåg Plater AS
Postadresse	Postboks 263
Postnr. og poststed	8401 Sortland
Telefon	0047 76 11 00 30
E-post	firmapost@alsvag.no
Internett	www.alsvag.no