



# ABRATEX

## Touch up paint 12 ml och 250 ml

### Användningsområde

ABRATEX Touch up paint är en specialfärg framtagen för reparationsmålning av mekaniska skador på fabrikslackerad plåt som t.ex. HBP, Polyester, Plastisol, PVDF och PU.

Repor och andra mekaniska skador kan enkelt penselbättras med rekommenderade penslar.

### Egenskaper

Färgen torkar snabbt även vid fuktig väderlek. Färgen har utmärkt vidhäftning både på ren galv och ovanpå fabrikslackerad plåt.

### Applicering

Underlaget skall vara rent från smuts och fett, avfetta ytan vid behov och eftersköj med vatten. Låt torka ordentligt. Ibland kan det vara nödvändigt att rugga ytan.

Måla ytorna två gånger om vardera 100 µm våtfilm vilket ger ca 80 µm torrt skikt.

### Tekniska data och egenskaper

Torrhalt:	ca 40 volym %
Torktider:	Dammtorr 15 min Hanterbar 40 min Genomtorr 24 tim
Glans:	Blank, semimatt, matt
Kulörer:	Finns till nästan samtliga fabrikslackerade fabrikat. Begär separat lista.
Förpackningsstorlek:	12 ml med pensel i locket 250 ml burk
Rengöring:	Förtunning/Vatten
VOC:	35 g/L

Jan.2017